

**超硬**

工具材料

**AQ EX**

コーティング

**h8**

直径許容差

**135°**

先端角

**30°**

ねじれ角

**h6**


シャンク径許差

**2.0-16.0**

直径範囲

●生材から高硬度鋼までの深穴を安定した高能率加工ができるドリルです。

This drill provides reliable high performance for drilling deep holes in materials ranging from carbon steels to very hard steels.



オーダー方法

商品記号

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AQDEXSL0200	2.0	24	56		
AQDEXSL0210	2.1				
AQDEXSL0220	2.2	25			
AQDEXSL0230	2.3				
AQDEXSL0240	2.4	30	61	3	
AQDEXSL0250	2.5				
AQDEXSL0260	2.6	33	64		
AQDEXSL0270	2.7				
AQDEXSL0280	2.8	36	68		
AQDEXSL0290	2.9				
AQDEXSL0300	3.0	39	71	4	
AQDEXSL0310	3.1				
AQDEXSL0320	3.2	43	75		
AQDEXSL0330	3.3				
AQDEXSL0340	3.4	47	89	5	
AQDEXSL0350	3.5				
AQDEXSL0360	3.6	52	94		
AQDEXSL0370	3.7				
AQDEXSL0380	3.8	57	99	6	
AQDEXSL0390	3.9				
AQDEXSL0400	4.0	63	107	7	
AQDEXSL0410	4.1				
AQDEXSL0420	4.2	69	113		
AQDEXSL0430	4.3				
AQDEXSL0440	4.4	75	119	8	
AQDEXSL0450	4.5				
AQDEXSL0460	4.6				
AQDEXSL0470	4.7				
AQDEXSL0480	4.8				
AQDEXSL0490	4.9				
AQDEXSL0500	5.0				
AQDEXSL0510	5.1				
AQDEXSL0520	5.2				
AQDEXSL0530	5.3				
AQDEXSL0540	5.4				
AQDEXSL0550	5.5				
AQDEXSL0560	5.6				
AQDEXSL0570	5.7				
AQDEXSL0580	5.8				
AQDEXSL0590	5.9				
AQDEXSL0600	6.0				
AQDEXSL0610	6.1				
AQDEXSL0620	6.2				
AQDEXSL0630	6.3				
AQDEXSL0640	6.4				
AQDEXSL0650	6.5				
AQDEXSL0660	6.6				
AQDEXSL0670	6.7				
AQDEXSL0680	6.8				
AQDEXSL0690	6.9				
AQDEXSL0700	7.0				
AQDEXSL0710	7.1				
AQDEXSL0720	7.2				
AQDEXSL0730	7.3				
AQDEXSL0740	7.4				
AQDEXSL0750	7.5				
AQDEXSL0760	7.6				
AQDEXSL0770	7.7				
AQDEXSL0780	7.8				
AQDEXSL0790	7.9				

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AQDEXSL0800	8.0	75	119	8	
AQDEXSL0810	8.1				
AQDEXSL0820	8.2	81	125	9	
AQDEXSL0830	8.3				
AQDEXSL0840	8.4	87	131	10	
AQDEXSL0850	8.5				
AQDEXSL0860	8.6	94	137	11	
AQDEXSL0870	8.7				
AQDEXSL0880	8.8	101	144	12	
AQDEXSL0890	8.9				
AQDEXSL0900	9.0	108	151	13	
AQDEXSL0910	9.1				
AQDEXSL0920	9.2	114	158	14	
AQDEXSL0930	9.3				
AQDEXSL0940	9.4	120	168	15	
AQDEXSL0950	9.5				
AQDEXSL0960	9.6		173	16	
AQDEXSL0970	9.7				
AQDEXSL0980	9.8		180		
AQDEXSL0990	9.9				
AQDEXSL1000	10.0				
AQDEXSL1010	10.1				
AQDEXSL1020	10.2				
AQDEXSL1030	10.3				
AQDEXSL1040	10.4				
AQDEXSL1050	10.5				
AQDEXSL1060	10.6				
AQDEXSL1070	10.7				
AQDEXSL1080	10.8				
AQDEXSL1090	10.9				
AQDEXSL1100	11.0				
AQDEXSL1110	11.1				
AQDEXSL1120	11.2				
AQDEXSL1130	11.3				
AQDEXSL1140	11.4				
AQDEXSL1150	11.5				
AQDEXSL1160	11.6				
AQDEXSL1170	11.7				
AQDEXSL1180	11.8				
AQDEXSL1190	11.9				
AQDEXSL1200	12.0				
AQDEXSL1250	12.5				
AQDEXSL1300	13.0				
AQDEXSL1350	13.5				
AQDEXSL1400	14.0				
AQDEXSL1450	14.5				
AQDEXSL1500	15.0				
AQDEXSL1550	15.5				
AQDEXSL1600	16.0				

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SLJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC 50~65HRC	
○	○	○	○	○	○
ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu
○	○	×	○		

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended