

# GOH

## G オイルホールドリル


G Oil-Hole Drills

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-236

HSS Co 工具材料
G コーティング
h8 直径許容差
118° 先端角
29°~34° ねじれ角
h6 シャンク許容差
8.0-40.0 直径範囲

- 汎用のコーティングオイルホールドリルです。
- サイドロックシャンクを採用しています。

This side lock shank drill is general coated oil-hole drills.



LIST 6558P

オーダー方法

GOH 直径 \*印商品のオーダー方法 GOH 直径 × シャンク径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
8.0	33	83	16	48	●	32,100
8.1					□	-
8.2					□	-
8.3					□	-
8.4					□	-
8.5					●	32,100
8.6					□	-
8.7					□	-
8.8					□	-
8.9					□	-
9.0	38	88	16	48	●	32,100
9.1					□	-
9.2					□	-
9.3					□	-
9.4					□	-
9.5					●	32,100
9.6					□	-
9.7					□	-
9.8					□	-
9.9					□	-
10.0	43	93	16	48	●	25,700
10.1					□	-
10.2					□	-
10.3					□	-
10.4					□	-
10.5					●	25,700
10.6					□	-
10.7					□	-
10.8					□	-
10.9					□	-
11.0	48	98	16	48	●	26,100
11.1					□	-
11.2					□	-
11.3					□	-
11.4					□	-
11.5					●	26,100
11.6					□	-
11.7					□	-
11.8					□	-
11.9					□	-
12.0	53	103	16	48	●	26,300
12.1					□	-
12.2					□	-
12.3					□	-
12.4					□	-
12.5					●	26,300
12.6					□	-
12.7					□	-
12.8					□	-
12.9					□	-
13.0	58	108	16	48	●	26,600
13.1					□	-
13.2					□	-
13.3					□	-
13.4					□	-
13.5					●	26,600
13.6					□	-
13.7					□	-
13.8					□	-
13.9					□	-

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
14.0	63	113	16	48	●	27,000
14.1					□	-
14.2					□	-
14.3					□	-
14.4					□	-
14.5					●	27,000
14.6					□	-
14.7					□	-
14.8					□	-
14.9					□	-
15.0	70	125	16	48	●	30,600
15.1					□	-
15.2					□	-
15.3					□	-
15.4					□	-
15.5					●	30,600
15.6					□	-
15.7					□	-
15.8					□	-
15.9					□	-
16.0	75	130	20	50	●	31,200
16.1					□	-
16.2					□	-
16.3					□	-
16.4					□	-
16.5					●	31,200
16.6					□	-
16.7					□	-
16.8					□	-
16.9					□	-
17.0	80	135	20	50	●	31,700
17.1					□	-
17.2					□	-
17.3					□	-
17.4					□	-
17.5					●	31,700
17.6					□	-
17.7					□	-
17.8					□	-
17.9					□	-
18.0	85	140	25	56	●	32,300
18.1					□	-
18.2					□	-
18.3					□	-
18.4					□	-
18.5					●	32,300
18.6					□	-
18.7					□	-
18.8					□	-
18.9					□	-
19.0	95	156	25	56	●	33,000
19.1					□	-
19.2					□	-
19.3					□	-
19.4					□	-
19.5					●	33,000
19.6					□	-
19.7					□	-
19.8					□	-
19.9					□	-

直径許容差	直径 (mm)					許容差 (μm)
	D≤3	3<D≤6	6<D≤10	10<D≤18	18<D≤30	30<D≤50
h6	0~-6	0~-8	0~-9	0~-11	0~-13	0~-16
h7	0~-10	0~-12	0~-15	0~-18	0~-21	0~-25
h8	0~-14	0~-18	0~-22	0~-27	0~-33	0~-39
js6	±3	±4	±4.5	±5.5	±6.5	±8

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC
○	○	○	○	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
○	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price								
20.0	95	156	25	56		36,300								
20.5					36,300									
21.0					37,200									
21.5					37,200									
22.0					38,300									
22.5					38,300									
23.0					39,400									
23.5					39,400									
24.0					40,700									
24.5					40,700									
25.0	102	190	32	60	●	42,200								
25.5					42,200									
26.0					43,600									
26.5					43,600									
27.0					45,400									
27.5					45,400									
28.0					47,800									
28.5					47,800									
29.0					54,100									
29.5					54,100									
30.0	108	205	32	60	●	57,100								
30.5					57,100									
*31.0					□	-								
31.0					40	70	●	63,900						
*31.5					32	60	□	-						
31.5					40	70	●	63,900						
*32.0					32	60	□	-						
32.0					40	70	●	67,300						
*32.5					32	60	□	-						
32.5					40	70	●	67,300						
*33.0	122	220	32	60	□	-								
33.0					40	70	●	72,900						
*33.5					32	60	□	-						
33.5					40	70	●	72,900						
*34.0					32	60	□	-						
34.0					40	70	●	75,400						
*34.5					32	60	□	-						
34.5					40	70	●	75,400						
*35.0					128	225	32	60	□	-				
35.0									40	70	●	78,100		
*35.5	32	60	□	-										
35.5	40	70	●	78,100										
*36.0	132	230	32	60					□	-				
36.0									40	70	●	80,500		
*36.5									32	60	□	-		
36.5									40	70	●	80,500		
*37.0									138	235	32	60	□	-
37.0													40	70
*37.5					32	60	□	-						
37.5					40	70	●	83,300						
*38.0					142	240	32	60					□	-
38.0													40	70
*38.5	32	60	□	-										
38.5	40	70	●	86,000										
*39.0	148	245	32	60									□	-
39.0													40	70
*39.5									32	60	□	-		
39.5									40	70	●	88,700		
*40.0									152	250	32	60	□	-
40.0													40	70

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

1本包装  
Sold one per package

マークの説明は 13 頁を参照ください。参考価格は 2012 年 10 月現在のものです。

