

切削仕事人



自動旋盤用ドリル

Drill for NC Lathe Machine

YSK

TiNコート NC用ドリル スタブ形

TiN Coating Drill for NC Lathe Machine, Stub Type


NEW

GCONCD

HSS Co TiN



- 自動旋盤用に最適な、ショートタイプのドリルです。



【リーマも合わせてご使用ください。】

EIKO

栄工舎：超硬自動旋盤用リーマ

Carbide Reamer for NC Lathe Machine

CNCR-C

K10 TiCN



・右刃左ねじれ

EIKO

栄工舎：自動旋盤用リーマ

Reamer for NC Lathe Machine

NCR-C

SKH 56 TiCN



・右刃左ねじれ

EIKO

栄工舎：自動旋盤用マシンチャッキングリーマ

Machine Chucking Reamer for NC Lathe Machine

MCR-TIN

HSS Co TiN



・右刃左ねじれ

第一ツール

第一ツール：NCRリーマ 自動旋盤用

NCR Reamer for NC Lathe Machine

NCR-TIN

HSS Co TiN



・右刃左ねじれ

TiNコート NC用ドリル スタブ形



TYコード	直径	溝長	全長	シャンク径	シャンク長
YK07919	3	16	50	3	25
YK07920	3.1	24	55	3	25
YK07921	3.2	24	55	3	25
YK07922	3.3	24	55	3	25
YK07923	3.4	24	55	3	25
YK07924	3.5	24	55	3	25
YK07925	3.6	24	55	3	25
YK07926	3.7	24	55	3	25
YK07927	3.8	24	55	3	25
YK07928	3.9	24	55	3	25
YK07929	4	24	55	3	25
YK07930	4.1	30	65	4	25
YK07931	4.2	30	65	4	25
YK07932	4.3	30	65	4	25
YK07933	4.4	30	65	4	25
YK07934	4.5	30	65	4	25
YK07935	4.6	30	65	4	25
YK07936	4.7	30	65	4	25
YK07937	4.8	30	65	4	25
YK07938	4.9	30	65	4	25
YK07939	5	30	65	4	25
YK07940	5.1	30	65	4	25
YK07941	5.2	30	65	4	25
YK07942	5.3	30	65	4	25
YK07943	5.4	30	65	4	25
YK07944	5.5	30	65	4	25
YK07945	5.6	30	65	4	25
YK07946	5.7	30	65	4	25
YK07947	5.8	30	65	4	25
YK07948	5.9	30	65	4	25
YK07949	6	30	65	4	25
YK07950	6.1	35	75	6	35
YK07951	6.2	35	75	6	35
YK07952	6.3	35	75	6	35
YK07953	6.4	35	75	6	35
YK07954	6.5	35	75	6	35
YK07955	6.6	35	75	6	35
YK07956	6.7	35	75	6	35
YK07957	6.8	35	75	6	35
YK07958	6.9	35	75	6	35
YK07959	7	35	75	6	35
YK07960	7.1	40	80	6	35
YK07961	7.2	40	80	6	35
YK07962	7.3	40	80	6	35
YK07963	7.4	40	80	6	35
YK07964	7.5	40	80	6	35
YK07965	7.6	40	80	6	35
YK07966	7.7	40	80	6	35
YK07967	7.8	40	80	6	35
YK07968	7.9	40	80	6	35
YK07969	8	40	80	6	35
YK07970	8.1	45	90	8	35
YK07971	8.2	45	90	8	35
YK07972	8.3	45	90	8	35
YK07973	8.4	45	90	8	35
YK07974	8.5	45	90	8	35
YK07975	8.6	45	90	8	35
YK07976	8.7	45	90	8	35
YK07977	8.8	45	90	8	35
YK07978	8.9	45	90	8	35
YK07979	9	45	90	8	35
YK07980	9.1	50	95	8	40
YK07981	9.2	50	95	8	40
YK07982	9.3	50	95	8	40
YK07983	9.4	50	95	8	40
YK07984	9.5	50	95	8	40

TYコード	直径	溝長	全長	シャンク径	シャンク長
YK07985	9.6	50	95	8	40
YK07986	9.7	50	95	8	40
YK07987	9.8	50	95	8	40
YK07988	9.9	50	95	8	40
YK07989	10	50	95	8	40
YK07990	10.1	55	105	10	40
YK07991	10.2	55	105	10	40
YK07992	10.3	55	105	10	40
YK07993	10.4	55	105	10	40
YK07994	10.5	55	105	10	40
YK07995	10.6	55	105	10	40
YK07996	10.7	55	105	10	40
YK07997	10.8	55	105	10	40
YK07998	10.9	55	105	10	40
YK07999	11	55	105	10	40
YK08000	11.1	60	110	10	45
YK08001	11.2	60	110	10	45
YK08002	11.3	60	110	10	45
YK08003	11.4	60	110	10	45
YK08004	11.5	60	110	10	45
YK08005	11.6	60	110	10	45
YK08006	11.7	60	110	10	45
YK08007	11.8	60	110	10	45
YK08008	11.9	60	110	10	45
YK08009	12	60	110	10	45
YK08010	12.1	65	115	10	45
YK08011	12.2	65	115	10	45
YK08012	12.3	65	115	10	45
YK08013	12.4	65	115	10	45
YK08014	12.5	65	115	10	45
YK08015	12.6	65	115	10	45
YK08016	12.7	65	115	10	45
YK08017	12.8	65	115	10	45
YK08018	12.9	65	115	10	45
YK08019	13	65	115	10	45
YK08020	13.1	65	115	10	45
YK08021	13.2	65	115	10	45
YK08022	13.3	65	115	10	45
YK08023	13.4	65	115	10	45
YK08024	13.5	65	115	10	45
YK08025	13.6	65	115	10	45
YK08026	13.7	65	115	10	45
YK08027	13.8	65	115	10	45
YK08028	13.9	65	115	10	45
YK08029	14	70	120	10	45
YK08030	14.1	70	120	10	45
YK08031	14.2	70	120	10	45
YK08032	14.3	70	120	10	45
YK08033	14.4	70	120	10	45
YK08034	14.5	70	120	10	45
YK08035	14.6	70	120	10	45
YK08036	14.7	70	120	10	45
YK08037	14.8	70	120	10	45
YK08038	14.9	70	120	10	45
YK08039	15	70	120	10	45
YK08040	15.1	70	120	10	45
YK08041	15.2	70	120	10	45
YK08042	15.3	70	120	10	45
YK08043	15.4	70	120	10	45
YK08044	15.5	70	120	10	45
YK08045	15.6	70	120	10	45
YK08046	15.7	70	120	10	45
YK08047	15.8	70	120	10	45
YK08048	15.9	70	120	10	45
YK08049	16	70	120	10	45