

PLOH5D

プラチナオイルホールドリル (5D用)
PLATINA Oil-Hole Drills (5D)

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-220

超硬
工具材料

P
コーティング

h7
直径許容差

140°
先端角

25°
~30°
ねじれ角


h6
シャンク径公差

5.0-20.0
直径範囲

超硬ドリル

- 生材から高硬度鋼に最適なオイルホールドリルです。
- ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

This oil-hole drill is suitable for most workpiece materials from raw materials to hardened materials.



LIST 9582

オーダー方法

PLOH5D 直径

単位 (Unit) : mm

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
5.0	39	95	6	
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
5.5				
5.6				
5.7				
5.8				
5.9				
6.0	42			
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
6.5				
6.6				
6.7				
6.8				
6.9				
7.0	46	103	7	
7.1				
7.2				
7.3				
7.4				
7.5				
7.6				
7.7				
7.8				
7.9				
8.0	53	111	8	□
8.1				
8.2				
8.3				
8.4				
8.5				
8.6				
8.7				
8.8				
8.9				
9.0	56			
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				
9.7				
9.8				
9.9				
10.0	60	119	9	
10.1				
10.2				
10.3				
10.4				
10.5				
10.6				
10.7				
10.8				
10.9				
10.9	63	127	10	
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9	67	140	11	
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9	70			
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9	74	140	11	
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9	77			
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				
10.9				

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
11.0	77	140	11	
11.1				
11.2				
11.3				
11.4				
11.5				
11.6				
11.7				
11.8				
11.9				
12.0	81	148	12	
12.1				
12.2				
12.3				
12.4				
12.5				
12.6				
12.7				
12.8				
12.9				
13.0	84			
13.1				
13.2				
13.3				
13.4				
13.5				
13.6				
13.7				
13.8				
13.9				
14.0	88	156	13	
14.1				
14.2				
14.3				
14.4				
14.5				
14.6				
14.7				
14.8				
14.9				
15.0	91			
15.1				
15.2				
15.3				
15.4				
15.5				
15.6				
15.7				
15.8				
15.9				
16.0	95	164	14	
16.1				
16.2				
16.3				
16.4				
16.5				
16.6				
16.7				
16.8				
16.9				
16.9	98			
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	102	172	15	
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	105	180	16	
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	109	193	17	
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	112			
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	116	193	17	
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9	119			
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				
16.9				

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
17.0	119	193	17	
17.1				
17.2				
17.3				
17.4				
17.5				
17.6				
17.7				
17.8				
17.9				
18.0	123	201	18	
18.1				
18.2				
18.3				
18.4				
18.5				
18.6				
18.7				
18.8				
18.9				
19.0	126			
19.1				
19.2				
19.3				
19.4				
19.5				
19.6				
19.7				
19.8				
19.9				
20.0	130	209	19	□
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0	133			
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0	137	217	20	
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0	140			
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				
20.0				

□は特定代理店在庫品です。
Available for Japan customers only.

総目次

P

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット

高精度

鋳鉄

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

刃先
交換式