


SEF2000


M S
ステンレス 難削材
P H
鋼 高硬度材

2
刃数 **60°**
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用
切れ味が鋭く低抵抗



切刃先端コーナ部
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF2010	◇	1.0	3	40	4.0	2
SEF2015	◇	1.5	5			
SEF2020	◇	2.0	6			
SEF2025	◇	2.5	8			
SEF2030	◇	3.0	10	45	6.0	
SEF2045	◇	4.5				
SEF2050	◇	5.0	12	50		
SEF2055	◇	5.5				

公差 (SEF2000)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ1.0 ~ φ2.5	0 -0.02	h6
φ3.0 ~ φ5.5	-0.01 -0.03	

公差 (SEF3000)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ3.0 ~ φ20.0	0 -0.05	h6

公差 (SEF3000-L)


刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ12.0 ~ φ18.0	0 -0.05	h6

SEF3000


M S
ステンレス 難削材
P H
鋼 高硬度材

3
刃数 **60°**
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用
切れ味が鋭く低抵抗



切刃先端コーナ部
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF3030	◇	3.0	8	45	6.0	3
SEF3040	◇	4.0	10			
SEF3045	◇	4.5	10			
SEF3050	◇	5.0	12	50	8.0	
SEF3055	◇	5.5				
SEF3060	◇	6.0	15	60	10.0	
SEF3065	◇	6.5				
SEF3070	◇	7.0	18	70	12.0	
SEF3075	◇	7.5				
SEF3080	◇	8.0				
SEF3085	◇	8.5	20	80	16.0	
SEF3090	◇	9.0				
SEF3095	◇	9.5	25	90	20.0	
SEF3100	◇	10.0				
SEF3110	◇	11.0				
SEF3120	◇	12.0	30	110		
SEF3130	◇	13.0				
SEF3140	◇	14.0	35	120		
SEF3150	◇	15.0				
SEF3160	◇	16.0	40	130		
SEF3170	◇	17.0				
SEF3180	◇	18.0				
SEF3190	◇	19.0	45	140		
SEF3200	◇	20.0				

SEF3000-L


M S
ステンレス 難削材
P H
鋼 高硬度材

3
刃数 **60°**
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用
切れ味が鋭く低抵抗、ロングタイプ



切刃先端コーナ部
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF3120-L	◇	12.0	50	100	12.0	3
SEF3160-L	◇	16.0	70	140	16.0	
SEF3180-L	◇	18.0	75	160	20.0	

製品在庫 ◇: 当商品は専門店在庫です

10

エンドミル